



PRÉLUDE

A Combinaison électronique



- Serrure à combinaison électronique digitale (jusqu'à 8 chiffres possibles)
- Montage rentré de la porte contre l'arrachement, ouverture à 90°
- 4 trous au dos et 4 trous au bas du coffre ø 8 mm pour scellement
- Fonctionne avec 4 piles de 1,5 volts (autonomie de 5000 ouvertures)
- Possibilité d'ouverture d'urgence par clé spéciale en cas de perte du code
- Un bouton de manœuvre actionne les pènes ronds horizontaux ø 6 mm
- Épaisseur de la tôle : corps 20/10°, porte 40/10°
- Coloris beige, serrure noire

Dim. Ext. cadre porte			Dim. intérieures mm			Pènes	Tablettes	Litrage	Poids Kg	Code
H	L	P	H	L	P					
200	310	200	190	300	150	2	0	8.55	6.5	734 656 6
250	350	250	240	340	200	2	0	16.32	9.6	734 650 4

IGNIFUGÉ CERTIFIÉ

Coupe-feu 1 heure



Norme LFS 60 P selon EN 15659

- 60 mn de protection pour les documents en papier contre l'incendie
- Protection efficace de documents, objets de valeurs contre le vol et le feu
- Clavier numérique et bouton N° 1 et 2
- Clavier numérique et poignée N° 3 et 4
- Code utilisateur et code d'urgence
- Alimentation 4 piles AAA 1,5 V
- Coloris gris RAL 7024

Réf.	Dim. Ext. cadre porte			Dim. intérieures mm			Tablettes	Litrage	Poids Kg	Code
	H	L	P	H	L	P				
N°1 LFS60P	315	445	425	212	341	296	1	21	38	757 222 4
N°2 LFS60P	510	445	425	407	341	296	1	41	51	757 223 1
N°3 LFS60P	710	485	450	527	346	301	1	86	49	757 224 8
N°4 LFS60P	790	485	450	607	346	301	1	109	64	757 225 5