

X-TOWER

L'ÉCHAFAUDAGE LE + RENTABLE DU MARCHÉ

Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit votre utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la réglementation. Il permet de travailler jusqu'à 4,80m. Sa hauteur est réglable tous les 25cm. Grâce à sa compacité il est très facile de le déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage en MDS par une personne en moins de 3 minutes. Disponible en deux modèles, il saura répondre à tous vos besoins.



- ▶ Montage facile par une seule personne.
- ▶ Déplacement sur 4 roues à blocage.
- ▶ Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.
- ▶ 2 modèles hauteur travail 4 m et 4,80 m. Hauteur réglable tous les 25 cm.
- ▶ Plinthes repliables intégrées au plancher.
- ▶ Montage et démontage en sécurité.
- ▶ 2 garde-corps monoblocs repliables.
- ▶ 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- ▶ Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.
- ▶ Le kit Embarq est vendu en option (référence : 20405100). Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X-Tower dans les véhicules.

Caractéristiques produit

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Usage | Intensif |
| Utilisation | Sol plat et dénivelé |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 4,8 |
| Matière | Aluminium |
| Charge maxi (kg/m²) | 200 |
| Garantie (ans) | 2 |
| Normes | EN 1004-1 |
| Décret | 2004/924 |



Poignée de réglage et de blocage



Système de blocage des plinthes



Appareil d'enclenchement aluminium renforcé à retour automatique



Roues Ø 150 mm, réglage individuel tous les 12,5 mm sur 175 mm



Le kit Embarq est vendu en option. Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X-Tower dans les véhicules.



| Ref. | H hors tout (m) | H plancher/plate-forme (m) | Poids (kg) | Larg. hors tout sans stab. (m) | Larg. hors tout avec stab. (m) | Long. hors tout sans stab. (m) | Long. hors tout avec stab. (m) | H accès/travail max (m) | Gencod |
|----------|-----------------|----------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 22405520 | 3,1 | 2 | 62 | 0,84 | 2,05 | 1,7 | 2,44 | 4 | 3178740162009 |
| 22405530 | 3,85 | 2,8 | 72 | 0,84 | 2,05 | 1,6 | 2,34 | 4,8 | 3178740162016 |
| 20405100 | | | 2,20 | | | | | | 3178740168971 |