



STEP'ONE

P702712



S3 SRC



AVANTAGES

Embout et intercalaire anti-perforation composite. Antistatique.

DOMAINE D'APPLICATION

B-T.P.
Travaux extérieurs
Transport
Logistique
Industrie
Energie
Service

- Environnements secs
- Environnements humides

LE+ Polyvalente, légère et confortable.

Taille	Code
P35	55 993 823
P36	55 993 831
P37	55 993 858
P38	55 993 866
P39	55 993 874
P40	55 993 882
P41	55 993 890
P42	55 993 904
P43	55 993 912
P44	55 993 955
P45	55 993 963
P46	55 994 013
P47	55 993 971
P48	55 993 998

Descriptif

- Chaussure de sécurité basse, type derby, coloris noir.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition grainée. Epaisseur 1,8 à 2,0 mm.
- Lacets recyclés.
- Matelassage du haut de la tige pour un meilleur confort des malléoles.
- Languette-soufflet matelassée, sur le coup de pied pour un meilleur confort, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules solides à l'intérieur de la chaussure.
- Doublure en maille, à structure alvéolée, respirante et résistante à l'abrasion.
- Fermeture par laçage sur 4 paires d'oeillets non métalliques.
- Embout résistant à 200 J en matériau composite, léger, amagnétique.
- Intercalare anti-perforation en composite, léger, amagnétique.
- Protection de 100% de la surface de la plante du pied.
- Résistance à la perforation > 1100 Newtons.
- Première de propreté amovible, anatomique et antistatique.
- Semelle extérieure en PU bi-densité à talon décroché. Semelle résistante à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Conditionnement

- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Disponible du 35 au 48

OPSIAL® équipe votre réussite.

