STEP'WORK

P702713

AVANTAGES

Embout et intercalaire anti-perforation composite.
Antistatique.

DOMAINE D'APPLICATION

B-T.P.
Travaux extérieurs
Transport
Logistique
Industrie
Energie
Service

- **Environnements secs**
- **Environnements humides**

LE+ | Polyvalente, légère et confortable.

Taille	Code
P35	55 994 021
P36	55 994 048
P37	55 994 056
P38	55 994 064
P39	55 994 072
P40	55 994 080
P41	55 994 099
P42	55 994 102
P43	55 994 110
P44	55 994 129
P45	55 994 137
P46	55 994 145
P47	55 994 153
P48	55 994 161

Descriptif

- Chaussure de sécurité montante, type brodequin, coloris noir.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, finition grainée.
  Epaisseur 1,8 à 2,0 mm.
- Lacets recyclés.
- Matelassage du haut de la tige pour une meilleure protection des chocs latéraux.
- Languette-soufflet matelassée, sur le coup de pied pour un meilleur confort, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules solides à l'intérieur de la chaussure.
- Doublure en maille, à structure alvéolée, respirante et résistante à l'abrasion.
- Fermeture par laçage sur 5 paires d'oeillets non métalliques.
- Embout résistant à 200 J en matériau composite, léger, amagnétique.
- Intercalaire anti-perforation en composite, léger,amagnétique.
- Protection de 100% de la surface de la plante du pied.
- Résistance à la perforation > 1100 Newtons.
- Première de propreté amovible, anatomique et antistatique.
- Semelle extérieure en PU bi-densité à talon décroché.
  Semelle résistante à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Conditionnement

- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Disponible du 35 au 48

Service Communication Descours & Cabaud - Sogedesca : 10, rue du Général Plessier - 69002 LYON - Septembre 2022