




STEP'COAL

P702K2G

S3 SRC



Semelle ultra légère



AVANTAGES

Pare choc frontal et latéral pour une durée de vie prolongée.

Semelle de propreté préformée à mémoire de forme.

Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage.

Domaine d'application

- Industrie
- Services
- Logistique
- Transports
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides

LE+ Amagnétique. Look profilé. Confortable et légère. Système FLEXZONE.

Taille	Code
35	62 083 344
36	62 083 352
37	62 083 360
38	62 083 379
39	62 083 387
40	62 083 395
41	62 083 409
42	62 083 417
43	62 083 425
44	62 083 433
45	62 083 441
46	62 083 468
47	62 083 476
48	62 083 484

Descriptif

- Chaussure de sécurité basse.
- Tige en cuir Buffalo Nubuck hydrofuge coloris noir.
- Lacets recyclés.
- Doublure mesh 3D respirante à cellules ouvertes.
- Matelassage très enveloppant au niveau du talon et de la languette.
- Embout composite résistant à un choc de 200 J.
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345.
- Semelle de propreté amovible, PRÉFORMÉE A MÉMOIRE DE FORME, anatomique, anti-transpirante.
- Semelle extérieure PU/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, anti-abrasion, antistatique et légère.
- Système FLEX ZONE apportant souplesse et confort de marche.
- Insert TPU absorbant de chocs.
- Pare choc latéral de protection.
- Nez protecteur avec remontée ergonomique en PU et barres amortissantes.
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Conditionnement

- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

**Modèle mixte
Disponible du 35 au 48**

OPSIAL® équipe votre réussite.

