



STEP'STARK


P702K2H



S3 SRC



Semelle ultra légère



AVANTAGES

Pare choc frontal et latéral pour une durée de vie prolongée.

Semelle de propreté préformée à mémoire de forme.

Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage.

Domaine d'application

- Industrie
- Services
- Logistique
- Transports
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides

LE+ Amagnétique. Look profilé.
Confortable et légère.
Système FLEX ZONE.

Taille	Code
35	62 083 492
36	62 083 506
37	62 083 514
38	62 083 522
39	62 083 530
40	62 083 549
41	62 083 557
42	62 083 565
43	62 083 573
44	62 083 581
45	62 083 603
46	62 083 611
47	62 083 638
48	62 083 646

de 35 à 37 : non stockées - fabrication sur commande

Descriptif

- Chaussure de sécurité haute.
- Tige en cuir Buffalo Nubuck hydrofuge coloris noir.
- Lacets recyclés.
- Doublure mesh 3D respirante à cellules ouvertes.
- Matelassage très enveloppant au niveau du talon et de la languette.
- Embout composite résistant à un choc de 200 J.
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345.
- Semelle de propreté amovible, PRÉFORMÉE A MÉMOIRE DE FORME, anatomique, anti-transpirante.
- Semelle extérieure PU/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, anti-abrasion, antistatique et légère.
- Système FLEX ZONE apportant souplesse et confort de marche.
- Insert TPU absorbant de chocs.
- Pare choc latéral de protection.
- Nez protecteur avec remontée ergonomique en PU et barres amortissantes.
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Conditionnement

- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Modèle mixte
Disponible du 35 au 48

OPSIAL® équipe votre réussite.

