

FullFloXF

FILTRE À CARTOUCHE
À HAUT RENDEMENT





► FullFloXF

FILTRE À CARTOUCHE À HAUT RENDEMENT

Avec le filtre FullFloXF, profitez simplement d'une eau de piscine pure et cristalline...

Le filtre à cartouche pour piscine FullFloXF très performant et de grande capacité offre une qualité de filtration optimale, un entretien simplifié et des intervalles plus longs entre chaque nettoyage. Au-delà d'un simple filtre à cartouche, il assure une propreté et une clarté exceptionnelles pour les piscines de toutes tailles, le tout avec une réduction significative des coûts d'exploitation.

Une eau aussi pure que le cristal

La filtration de qualité supérieure élimine même les plus petites particules pour une piscine d'une propreté étincelante.

Avec 57,6 m² de média filtrant, la conception à quatre cartouches permet de retenir plus de débris et prolonge l'intervalle entre les nettoyages.

Économies d'énergie et réduction des coûts

L'amélioration de la conception interne et l'optimisation du flux permettent d'augmenter l'efficacité énergétique de 25% et de réduire les coûts d'exploitation*.

Un entretien réduit et une durabilité accrue

Idéal pour les grandes piscines et les piscines haut de gamme, les cycles de filtration plus longs permettent d'espacer les nettoyages. Conçus pour un nettoyage et une maintenance faciles, ils offrent une longévité supérieure.

*Les déclarations de performance des filtres sont basées sur des estimations. Les performances réelles peuvent varier et ne sont pas garanties. Les estimations de l'efficacité des filtres sont basées sur la puissance requise pour pomper 34 m³/h d'eau à travers un filtre Clean & Clear Plus 520 utilisant une pompe IntelliFlo VSF par rapport à un filtre FullFloXF C620 utilisant une pompe IntelliFlo VSF.

Spécifications techniques

Référence	Modèle	Diamètre du filtre (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit de pointe** (m ³ /h)	Pression max. (bar)	Raccord D (mm)	Distance de dégagement* (mm)	Capacité de renouvellement (m ³)		
								8H	10H	12H
160448	C620	546	57,6	40	3,5	3" (impérial)/ 63&75 mm (métrique)	1930	320	400	480

*Dégagement minimal pour retirer le couvercle et l'élément interne

**Débit maximal

www.pentair.eu

L'ensemble des marques et logos Pentair mentionnés est la propriété de Pentair. Les logos et marques déposés ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MKT-PS-102-FR-A © 2024 Pentair. Tous droits réservés.