

ÉLINGUE ROND LEVAGE

Code : P46AUB5

Normes : EN 1492-2



DESSCRIPTIF

- Élingue tubulaire sans fin : pour soulever des charges fragiles sans les abîmer

DOMAINES D'UTILISATION

- Manutention de charges lourdes pesant jusqu'à plusieurs tonnes
- Possibilités d'accrochage variées car les élingues textiles sont très souples

Code			CMU (Kg)		Poids (Kg)	Diamètre (mm)	Longueur (Mètres)	Poids (Kg/m)	Coloris	Matière
69 265 332	1000	800	2000	1400	0,279	30	1	0,279	Violet	100% polyester
71 567 591	1000	800	2000	1400	0,441	30	1,5	0,294	Violet	
69 265 340	1000	800	2000	1400	0,528	30	2	0,264	Violet	
71 567 605	1000	800	2000	1400	0,778	30	3	0,259	Violet	
69 265 359	2000	1600	4000	2800	0,385	34	1	0,385	Vert	
69 265 367	2000	1600	4000	2800	0,756	34	2	0,378	Vert	
69 265 375	2000	1600	4000	2800	1,114	34	3	0,371	Vert	
69 265 383	2000	1600	4000	2800	1,489	35	4	0,372	Vert	
71 567 613	3000	2400	6000	4200	0,561	35	1	0,561	Jaune	
69 265 391	3000	2400	6000	4200	1,085	36	2	0,543	Jaune	
69 265 405	3000	2400	6000	4200	1,532	37	3	0,511	Jaune	
69 265 413	3000	2400	6000	4200	2,026	38	4	0,507	Jaune	
71 567 621	4000	3200	8000	5600	1,407	46	2	0,704	Gris	
69 265 421	4000	3200	8000	5600	1,912	47	3	0,637	Gris	
69 265 448	4000	3200	8000	5600	2,768	48	4	0,692	Gris	

* 0° < α < 45°

CONDITIONNEMENT



CONFORMITÉ

Vous pouvez consulter la notice et la déclaration de conformité CE dans ce lien : <https://xhander-conformite.com>