

BOTTE STEP INK EVOL

P700A0I

Demi-botte de sécurité étanche en PU
S5S CI HI FO LG SR



Bénéfices

- Semelle extérieure procurant une stabilité et un grip élevés sur tous types de sols
- Talon décroché certifié LG

Domaines d'utilisation

- B-T.P.
- Travaux extérieurs
- Industrie
- Logistique
- Environnements secs
- Environnements humides

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Du 36 au 49 : cartons de 5 paires

Taille	Code
36	73 141 222
37	73 141 230
38	73 141 249
39	73 141 257
40	73 141 265
41	73 141 273
42	73 141 281

Taille	Code
43	73 141 303
44	73 141 311
45	73 141 338
46	73 141 346
47	73 141 354
48	73 141 362
49	73 141 370



Descriptif

- Demi-botte de sécurité étanche en polyuréthane
- Doublure textile antibactérienne
- Matériau au toucher doux, flexible et léger
- Ne casse pas et ne se fend pas en cas de températures basses ou de changement brutal de température
- Semelle de propreté antibactérienne et amovible, avec support de la voûte plantaire et coussinet à absorption de choc au talon
- Antistatique et amagnétique
- Boucles textiles en haut de la botte pour enfilage rapide et facile
- Embout composite résistant à un choc de 200J
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345
- Semelle extérieure autonettoyante en PU/TPU résistant à l'abrasion, aux huiles et hydrocarbures, avec talon décroché répondant aux exigences LG (pour l'utilisation d'échelles)
- Ergot à l'arrière pour faciliter le déchaussage
- Coefficient d'adhérence SR conforme à la norme EN ISO 20345
- Poids (pointure 42) : 960 g

Normes

- EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 S5S CI HI FO LG SR