

HANDSAFE 730 G

P702LQI

Gant de protection contre les coupures TDM C



DURABILITÉ



PEU SALISSANT

Bénéfices

- Bonne résistance à la coupure : TDM C
- Niveau 4 à l'abrasion et à la déchirure
- Gant ultra souple pour un confort et une dextérité accrue

Descriptif

- Tricotage ergonomique, sans couture, jauge 13
- Bonne résistance à la coupure
- Conçus en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres de verre, nylon et spandex
- Renfort nitrile noir entre pouce et index pour une meilleure durabilité
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile
- Industrie du verre et du métal
- Manipulation de pièces coupantes
- Industrie métallurgique
- Poste d'assemblage

Composition

- Matière : Fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres de verre, nylon et spandex, jauge 13
- Enduction : Polyuréthane gris
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 5 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
T6 - XS	66 336 484
T7 - S	66 336 492
T8 - M	66 336 506

Taille	Code
T9 - L	66 336 514
T10 - XL	66 336 522
T11 - XXL	66 336 530

Normes



4X42C

EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	C

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

