

O'KRAKEN 71 904 873
O'ROBOT 71 904 857
O'SPARK 71 904 865

**Cagoule de soudure
à obscurcissement automatique**



O'KRAKEN



O'ROBOT



O'SPARK



Bénéfices

- Vision claire : 4 capteurs
- Alimentation par capteurs solaires et pile
- Large champ de vision
- À obscurcissement automatique
- Convient pour tous procédés de soudage, coupage et le meulage

Domaines d'utilisation

- Pour la soudure MMA, TIG, MIG, coupage plasma et le meulage

Normes

- EN ISO 16321-1 : 2022
- DIN EN 166 : 2002-04
- EN ISO 16321-2 : 2021
- DIN EN 379 : 2009-07

Garantie

- Garantie 3 ans

Accessoires de rechange

Accessoires	Code
Écran de protection extérieur - Pack de 3	71 920 283
Écran de protection intérieur - Pack de 3	71 920 291
Bandeau anti-transpiration - Pack de 2	71 920 313
Serre-tête	71 920 305
Cellule	71 920 321

Descriptif

- Cagoule de soudage LCD à cristaux liquides (affichage digital) à obscurcissement automatique
- 4 capteurs
- Vision claire
- Niveau de sensibilité réglable pour une meilleure détection de l'arc
- Valeur du filtre foncé réglable de 5-9 à 9-13 (Les boutons permettant le réglage se trouvent à l'extérieur de la cagoule)
- Temps de retard ajustable
- Serre-tête réglable 3 points avec molette d'ajustement et bandeau anti-transpiration
- Témoin d'indication de batterie faible
- Livré avec 3 écrans de protection extérieurs
- Fournie avec 1 pile (lithium CR 2450)

Caractéristiques techniques

Classe optique	1/1/1/2
Temps de réaction clair / sombre	0.10 ms
Temps de réaction sombre / clair	0.1 - 0.8 s
Surface de vision	9 300 mm ² (100 x 93 mm)
Cartouche filtrante	133 x 114 x 10 mm
Alimentation	cellules solaires + piles
Allumage on / off	entièrement automatique
Protection contre les impacts	C
Protection UV / IR	entièrement automatique
Niveau de protection en mode clair	DIN 4
Niveau de protection en mode sombre	DIN 5-9 / 9-13
Température d'utilisation	-5°C / +55°C
Température de stockage	-20°C / +70°C
Poids	590 g