



Référence 1241221
Code-barre 3281852412211

DESCRIPTION

- Équipement idéal pour vos postes de travail dans l'industrie et l'artisanat, pour les halles agricoles.
- 1 prolongateur 2P+T 16 A/230 V~ avec clapet.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximum : câble non déroulé 1200 W et câble déroulé 1800 W.
- Boîtier résistant en polypropylène (PP).
- 12 m de câble et 1,5 m de rallonge supplémentaire en H07RN-F 3G2,5.
- Contacts à frottements très performants.
- Voyant de mise en service.
- Réservé à l'installation murale, orientable dans son support.
- Livré avec set de visserie.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Longueur de câble	12 m + 1,5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Couleur du câble	noir
Max. capacité de charge actuelle	16 A

Tension nominale d'entrée	230 V~
Type de prise de courant CEE	Sans
Type de prise de courant	Type E (FR)
Type de fiche	Type E (FR)
Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	5,75 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	36 cm x 15,5 cm x 29,5 cm

Poids du produit (emballage fourni)	6,19 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	38 cm x 16 cm x 31 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Box Electric ABE 12, 2 vis, 2 chevilles métalliques, 2 écrous