

# Fiche de données produit

## Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Scie circulaire sans fil

### PRO GKS 18V-68 G



Liberté du sans-fil et puissance comparable au filaire : pour de très bonnes performances et une excellente maniabilité

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tension de la batterie | 18,0 V               |
| Ø de la lame de scie   | 190 mm               |
| Régime à vide          | 2.500 – 5.000 tr/min |

**Référence** 0 601 6C9 100

## Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques techniques

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Régime à vide                                            | 2.500 – 5.000 tr/min |
| Ø de la lame de scie                                     | 190 mm               |
| Diamètre de la lame de scie                              | 20 mm                |
| Poids sans batterie                                      | 4,3 kg               |
| Tension de la batterie                                   | 18,0 V               |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 360 x 444 x 253 mm   |
| BITURBO                                                  | Non                  |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Très bonnes performances de coupe sans-fil équivalentes à celles d'un modèle filaire de 1 800 W grâce à la nouvelle technologie BITURBO Brushless. Ergonomie exceptionnelle grâce à la poignée auxiliaire innovante assurant une maîtrise parfaite dans toutes les positions de coupe. Très grande simplicité grâce à un réglage de profondeur de coupe pratique et intuitif.



Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : <https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/>

