

S7S CI HI HRO LG FO SR  
EN ISO 20345:2022  
du 38 au 47



- Cuir fleur hydrofuge
- Semelle Vibram® J-ESCAPE
- Antistatique
- Embout polymère type B et anti perforation non métallique S

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type brodequin, réalisée avec un minimum de coutures pour une meilleure solidité. Hauteur de la tige en 42 : 168 mm.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge 1,9 / 2,1 mm. Coloris noir.
- ❖ Doublure chausson intégral en **GORE-TEX®**, membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
- ❖ Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Languette cuir, doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets et 2 paires de crochets métalliques. Lacet hydrofuge 130 cm.
- ❖ Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- ❖ Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test  $\geq 4$ mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-2:2019**.
- ❖ Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de  $\varnothing 3$ mm (Small) conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ **Semelle de marche J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** équipée d'un **absorbeur de choc** protégeant le dos et les articulations des vibrations et du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

## Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,39** ( $\geq 0,31$ )  
B - Avant vers l'arrière **0,43** ( $\geq 0,36$ )

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,29** ( $\geq 0,19$ )  
D - Avant vers l'arrière **0,29** ( $\geq 0,22$ )

- ◆ Couche confort en **Softane™**, densité = 0,40 : assure le confort de l'utilisateur pendant marche, participe à l'absorption des vibrations et assure l'isolation thermique de la plante du pied.
- ◆ Couche de contact avec le sol en **Néotril™** équipée du système **VIBRAM®** :
  - ▶ Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C).
  - ▶ Haute résistance à l'abrasion.
  - ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.
  - ▶ Crampons autonettoyants à structure profonde (6,5 mm).

|                 |                                        |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1718 g / Net (42) : 1500 g |                 |                 |                 |
| Pointure        | 35 au 39                               | 40              | 41 au 45        | 46 au 47        |
| Conditionnement | 5 paires                               | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Boîtes (mm)     | 335 x 210 x 130                        |                 | 335 x 244 x 130 |                 |
| Cartons (mm)    | 680 x 234 x 356                        | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 685 x 256 x 356 |



www.jallatte.com