JALTARMAC SAS

J0250
du 39 au 47
EN 345-1 S3 HI HRO
Cuir pleine fleur
Semelle Triftane™

- Chaussure montante spécifiquement adaptée aux travaux sur sols chauds. Coloris noir et rouge.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1.9/ 2.1mm. Réalisée avec un minimum de coutures pour une meilleure résistance et étanchéité aux projections de fluides et hydrocarbures .
- Logo réfléchissant sur la talonnette arrière pour une meilleure visibilité lors des travaux nocturnes.
- Matelassage de haut de tige ergonomique en cuir pleine fleur, sur mousse dense et souple, pour plus de confort et une meilleure protection des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 5 paires de triangles inoxydables. Lacet 80 cm, coloris rouge et gris réfléchissant.
- Soufflet cuir pour une étanchéité totale. Evite l'intrusion de fluides ou particules à l'intérieur de la chaussure
- Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Contrefort assurant le maintien de l'emboîtage du talon.
- Première de montage **ISOLTANE ™** antistatique : c'est un complexe isolant multicouches, réalisé à partir :

- D'un écran thermique de fibres non tissées poly acrylonitrile et de fibres viscoses.

- D'un isolant, composé d'un dissipateur de chaleur aluminium, d'un matériaux non tissé cellulosique, d'une mousse latex et d'un molleton

Elévation de la température intérieure **< à 15℃** après 30mn d'exposition sur une surface à 150℃. (La norme exige une élévation < à 22℃).

- Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.
- **Intercalaire anti-perforation acier** (SAS).
- **Embout acier** - 9ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- **TECHNOLOGIE** Semelle **TRIFTANE™** à haut coefficient d'adhérence :
- Coefficient d'adhérence **0,27** suivant la norme **XP S 73.012**.
- Les plots de la semelle de base ont des arêtes vives, sont indépendants les uns des autres, leur répartition respecte les zones d'appui du pied. La surface de contact avec le sol est optimisée **Résistance à l'abrasion 81mm3.** La grille de protection garantit une durée de vie prolongée
- **Absorption du choc talonnier 28 Joule**
- Talon évidé, l'absence de relief en son centre crée un véritable phénomène de suspension.
- Couche confort **Softane™** densité 0.45

- Polyvalence d'utilisation : Résistance aux huiles, aux hydrocarbures, aux acides et bases de faible concentration. - Résistance à la chaleur par contact : **300℃** . - Antistatique

Poids	Brut (42) : 1510 g / Net (42) : 1240 g												
Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Conditionnement				5 paires	10 paires						5 paires		
Dimensions (mm)				590x220x348	590x437x348			685x500x355			685x250x358		

MAJ 05/11

Document non contractuel
Copyright Jallatte
Diffusion contrôlée

Jallatte