



JALARTIC CAP SAS

EN 345-1 S3 CI
du 36 au 48

Cuir pleine fleur AP 23

Semelle

Softane™ Bimatière

- ☉ Botte fourrée, coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- ☉ Doublure isothermique pour une meilleure protection contre le froid positif.

☉ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :

- ☉ **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.

- ☉ **Résistance à la pénétration de la vapeur d'eau trois fois supérieure** au minimum fixé par la norme EN 344. (180mm/60mm)

☉ Bord à cheval en haut de quartiers.

☉ Sur-embout de protection en caoutchouc. Protège le cuir de dessus d'une abrasion trop rapide lors de travaux à genoux. Durée de vie de la botte prolongée.

☉ Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon

☉ Première de montage en Texon™ soft antistatique. Résistante à l'abrasion et aux acides de la transpiration.

☉ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche

- ◆ Couche confort = 0.40

- ◆ Absorption du choc talonnier > 32 Joule

- ◆ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche

- ◆ Couche d'usure = 1.10

- ◆ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures

- ◆ Résistance à l'abrasion < 75 mm³

- ◆ Coefficient d'adhérence > 0,28

☉ Intercalaire antiperforation (SAS)

☉ Embout perforé (breveté) - 10ème largeur - 200 Joule.

 **Jallatte**