



JJE17 JALIROK SAS

du 38 au 47

EN ISO 20345 : 2007 S3 HRO SRC

Cuir pleine fleur hydrofuge

Semelle **VIBRAM J-ESCAPE™**

Antistatique

- ☞ Chaussure de sécurité de type rando-tout terrain au design original, pour faire face à des situations imprévisibles et à de fréquents changements d'environnement. Coloris marron.
- ☞ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, 1,9/2,1 mm. Renfort **Ankle Protector** tout spécialement étudié pour la protection des malléoles contre les chocs latéraux. Renforts de protection ergonomiques à l'avant pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d'utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, coupures et à l'abrasion du cuir de dessus.
- ☞ Entièrement doublée. Doublure de tige respirante en **maille 3D**, à **structure alvéolée** améliore la **ventilation périphérique** du pied, et **sèche rapidement**. - Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration
- ☞ Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
- ☞ Languette matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- ☞ Fermeture par laçage sur cinq paires d'œillets non métalliques, et une paire de passe-lacets décalés pour un meilleur ajustage de la chaussure sur le cou de pied. Lacet noir / marron 130 cm.
- ☞ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ☞ Première de propreté **J-Multitech** couvrant la totalité de la surface du pied. Structure monobloc en polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un confort optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon. Perforée sur l'avant pied. Amovible.
- ☞ Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse pour un **gain de poids (50%** plus léger que l'acier). Résistant à un choc de **200 Joule**.
- ☞ Première de montage antistatique.
- ☞ **Intercalaire anti perforation acier**
- ☞ Semelle de marche **J-ESCAPE™ VIBRAM** équipée de **l'absorbeur de choc à effet progressif** protégeant le dos et les articulations des vibrations :
 - ◆ Couche confort en **Softane™**
 - ◆ Densité = 0,45. Assure le confort à la marche de l'utilisateur. Participe à l'absorption des vibrations (40 Joule) et assure l'isolation thermique de la plante du pied.
 - ◆ Couche de contact avec le sol en **Néotril™** :
 - ◆ Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C)
 - ◆ Haute résistance à l'abrasion
 - ◆ Très bonne résistance du semelage aux hydrocarbures
 - ◆ **Coefficient d'adhérence** selon la norme EN ISO 20345:2004/ A1: 2007 **qualité SRC**

Poids	Brut (42) : 1692 g / Net (42) : 1474 g										
Pointure	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Conditionnement	5 paires		10 paires						5 paires		
Dimensions (mm)	690x260x360		690x510x360						690x260x360		

MAJ 09/11

Document non
contractuel
Copyright Jallatte
Diffusion contrôlée

