



Dégrippant Lubrifiant Polyvale EC

Référence : 6699 - (



Description générale

Lubrifie et libère les pièces métalliques rouillées ou grippées (boulon, vis,...). Réduit les frictions, facilite le démontage ultérieur. Biodégradable suivant l'OCDE 301 B : 89% (Facilement).

Caractéristiques

- Dégrippe les pièces métalliques bloquées par la saleté, la corrosion ou la graisse séchée.
- Sans silicone.
- Pénètre rapidement.
- Chasse et isole de l'eau et de l'humidité.
- Sans danger pour toutes les surfaces métalliques, sans coloration.
- Protège les métaux et les alliages.
- Aérosol avec une valve 360° très pratique (utilisation possible tête en haut - tête en bas)
- Facilement Biodégradable suivant la norme OCDE 301B.

Applications

- Travaux généraux de démontage et d'entretien.
- Pièces grippées et rouillées.

Mode d'emploi

- Vaporiser généreusement et laisser couler.
- Utiliser le tube capillaire pour une application précise.
- Laisser pénétrer pendant quelques minutes.
- Répéter l'opération si nécessaire.
- Pour enlever les résidus ou les excès de produit, utiliser un nettoyant CRC.
- Ne pas utiliser sur un équipement sous tension.
- Faire un test au préalable sur les matériaux fragiles.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Dégrippant Lubrifiant Polyvale EC

Référence : 6699 - (

- Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

	Aérosol	Vrac
Apparence	Non connu.	Liquide.
Couleur	Ambré.	Ambré.
Odeur	Neutre.	Neutre.
Densité	0.899 g/cm ³ (@ 20°C).	0.899 g/cm ³ (@ 20°C).
Point éclair	30 °C	30 °C

Conditionnement

Aérosol	12x500 ML
Vrac	2x5 L

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site internet : www.crcind.com. Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version KF-DEGRIPPANT_LUBRIF_POLYV_ECO-20110705

Date



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

