Huile de coupe Polyvalente EC

Référence : 6741 - 6

Description générale

Huile naturelle entière, sans chlore, pour toute opération d?usinage sur métaux ferreux, non ferreux et aluminium. Facilement biodégradable à 87% suivant OCDE 301B.

Caractéristiques

- Lubrification équilibrée et excellent pouvoir réfrigérant pour diminuer la friction et accroître la longévité des outils. Diminue la plage de températures et permet d'augmenter la vitesse de fonctionnement.
- Formulation avec une mousse stable.
- Sans danger pour toutes les surfaces métalliques, sans coloration.
- Facilement Biodégradable suivant la norme OCDE 301B.
- Aérosol avec une valve 360° très pratique (utilisation possible tête en haut - tête en bas)

Applications

- Opérations de coupe standard.
- Métaux et alliages standards pour usinage.

Mode d'emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Agiter jusqu'au dégagement de la bille dans l'aérosol.
- Répéter fréquemment durant l'application
- Pulvériser.
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**
- Le produit peut être utilisé pour augmenter la qualité des huiles de coupe standard (employer 5% ou plus), mais la compatililité et la performance doivent être contrôlées avant application.

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

	Aérosol	Vrac
Apparence	Liquide.	Non connu.
Couleur	Jaune.	Jaune.
Odeur	Odeur caractéristique.	Odeur caractéristique.

Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

Huile de coupe Polyvalente EC

Référence : 6741 - 6

Densité	0.910 g/cm3 (@ 20°C).	0.910 g/cm3 (@ 20°C).
Viscosité kinématique	46 mPa.s (@ 40°C).	46 mPa.s (@ 40°C).
Indice de viscosité:	Non connu.	Non connu.
Point éclair	330 °C (en vase ouvert)	330 °C (en vase ouvert)

Conditionnement

Aérosol	12x500 ML
Vrac	2x5 L

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site internet : www.crcind.com. Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version KF-HUILE_DE_COUPE_POLYVALENTE_ECO-20110701

Date

Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com