



**12 Circulaire**



**Kit Secteur 12**

*Système breveté*



**12 Secteur**

## 12 et 12S (une buse)

Diamètre Buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
3E Saumon	2.5	600	8.60
	3.0	650	9.00
	3.5	700	9.50
3.5E Blanc	2.5	750	8.60
	3.0	800	9.00
	3.5	850	9.50
4.0E Bleu	2.5	950	8.60
	3.0	1000	9.10
	3.5	1050	9.60
4.5E Noire	2.5	1250	9.20
	3.0	1350	9.40
	3.5	1450	9.60
2.2 Marron	2.5	300	9.10
	3.0	350	9.20
	3.5	400	9.50
2.5 Vert foncé	2.5	400	9.10
	3.0	450	9.20
	3.5	500	9.50
3.0 Beige	2.5	600	9.20
	3.0	650	9.50
	3.5	700	10.00
3.5 Grise	2.5	750	9.60
	3.0	800	10.50
	3.5	850	10.70
4.0 Jaune	2.5	950	10.00
	3.0	1000	10.50
	3.5	1050	11.00
4.5 Orange	2.5	1250	10.00
	3.0	1350	10.40
	3.5	1450	10.80

## CARACTERISTIQUES

- Arroseur plastique circulaire et secteur (Kit 12S).
- Buses baïonnettes (1/4 de tour).
- Filetage 1/2" Mâle BSP
- Angle du jet : 8°
- Diamètre de buses de 2.2 à 4.5 mm ronde ou fendue (E).
- Bouchon ou buse arrière de 2 mm.
- Pression de fonctionnement : 2 à 4.0 bars.

## UTILISATION

- Pour arrosage sous frondaison.
- Chaque fois que l'on souhaite un arroseur polyvalent petit ou moyen débit circulaire ou secteur.

## SPECIALITES

- Excellente homogénéité d'arrosage.
- Axe inox pour une meilleure résistance à l'usure.
- Capuchon de protection du ressort de balancier pour une irrigation performante.
- Corps intégrant une jupe de protection du ressort de pression.
- Guide jet intégré à la buse.
- Coude interne spécial pour améliorer la portée.
- Passage d'un arroseur circulaire à un arroseur secteur en 3 clips.

## MONTAGE \*\*

- Utiliser des allonges rigides.
- Mettre du téflon sur le filetage (ne pas en mettre sur les rondelles).
- Ne pas graisser les rondelles.
- Vérifier que l'axe de l'arroseur ne soit pas bloqué (rotation) par la pièce de raccordement.

\*\* Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.

## 12 (double buses)

Diamètres Buses (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
3E x 2.0 Saumon x Bleu	2.5	700	8.60
	3.0	750	9.00
	3.5	800	9.50
3.5E x 2.0 Blanc x Bleu	2.5	900	8.60
	3.0	1000	9.00
	3.5	1100	9.50
4.0E x 2.0 Bleu x Bleu	2.5	1100	8.60
	3.0	1200	9.10
	3.5	1300	9.60
4.5E x 2.0 Noire x Bleu	2.5	1300	9.20
	3.0	1400	9.40
	3.5	1500	9.60
2.2 x 2.0 Marron x Bleu	2.5	500	9.10
	3.0	550	9.20
	3.5	600	9.50
2.5 x 2.0 Vert foncé x Bleu	2.5	600	9.10
	3.0	650	9.20
	3.5	700	9.50
3.0 x 2.0 Beige x Bleu	2.5	750	9.20
	3.0	800	9.50
	3.5	850	10.00
3.5 x 2.0 Gris x Bleu	2.5	850	9.60
	3.0	900	10.50
	3.5	1000	10.70
4.0 x 2.0 Jaune x Bleu	2.5	900	10.00
	3.0	1000	10.50
	3.5	1200	11.00
4.5 x 2.0 Orange x Bleu	2.5	1300	10.00
	3.0	1400	10.40
	3.5	1500	10.80