

# coupleurs automatiques

Votre installation a ses caractéristiques et ses besoins propres. La gamme des **coupleurs automatiques Legris** permet d'y apporter une réponse adaptée. Sa diversité d'applications, ses performances et sa fiabilité sont autant d'avantages offerts par l'ensemble des modèles proposés.

## Coupleurs automatiques métalliques



- pour air comprimé et eau.
- passage 2 mm à 19 mm.
- capacités de débit allant jusqu'à 3500 NI/min.
- pressions admissibles jusqu'à 35 bar
- modèles à **fortes performances** de débit (**Ultra-Flo**) et modèles **économiques**
- 3 types de fonctions d'obturation:  
passage libre, simple et double obturation.

## Coupleurs automatiques métalliques pour moules d'injection plastique



- développés spécifiquement pour **l'industrie de la plasturgie**
- **nombreux types** de raccordement
- aisance de la manipulation:
  - connexion d'une seule main
  - ergonomie** de la coiffe de verrouillage/déverrouillage
- performances techniques

## Coupleurs automatiques de sécurité en polymère H.R. C 9000



- pour air comprimé.
- conformité aux normes de sécurité **ISO 4414** et **EN 983**.
- interchangeabilité assurée grâce aux profils d'embouts **ISO B**, **Européen 7,2** et **ARO**.
- capacités de débit allant jusqu'à 2500 NI/min.
- pressions admissibles jusqu'à 16 bar
- facilité d'utilisation grâce à la légèreté du matériau et au faible effort de connexion.

Legris dispose également d'une gamme de **coupleurs automatiques** pour tous types de fluides. N'hésitez pas à nous consulter