



SPECIALS

- ⊕ Chaussure de sécurité montante de type brodequin à rabat de protection . Coloris noir.
- ⊕ Tige en cuir hydrofuge finition grainée, épaisseur 1,9/2,1 mm . Rabat de protection en cuir.
- ⊕ Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊕ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊕ Haut de tige matelassé en mousse souple doublée. Assure confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et protection contre les chocs latéraux.
- ⊕ Double protection, soufflet d'étanchéité et rabat cuir pour éviter l'entrée des petits matériaux, poussières, étincelles et fluides à l'intérieur de la chaussure.
- ⊕ Fermeture par rabat en cuir maintenu par bande velcro. Assure un bon maintien du pied dans la chaussure.
- ⊕ Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ⊕ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200J.
- ⊕ Intercalaire anti-perforation en **acier inoxydable**.
- ⊕ Chaussure **antistatique**.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,42** (>0,32) / **0,32** talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,21** (>0,18) / **0,16** talon (>0,13)

Semelle de marche usure **CA** / confort **PU** :

- ▶ Résiste aux huiles, aux hydrocarbures et aux acides à faible concentration.
- ▶ Résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
- ▶ Crampons auto-nettoyants et multi-directionnels
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 joules



Poids	Brut (42) : 1488 g / Net (42) : 1280 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	680 x 215 x 350	685 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	