Honeywell

Afficher Plus

CODE ARTICLE: 1728570

EVAMASQUE

L' EVAMASQUE est un dispositif d'évacuation filtrant de 15 min assurant une protection efficace en cas d'évacuation de zones accidentellement polluées, où le volume d'oxygène dans l'atmosphère est supérieur à 17 %.
Il est particulièrement adapté aux conditions d'utilisation propres aux raffineries et à l'industrie chimique en raison de son large spectre de filtration des gaz procuré par son filtre ABEK.
Il ne doit être utilisé que dans les situations d'urgence.

Présentation générale

Numéro de référence
1728570

Type de produit
Protection respiratoire

Gamme
escapemasks

Ligne
Demi-masque d'évacuation

Marque
Honeywell

Industrie

- Industries chimiques
- Pétro-chimie

Utilisation du produit
Evacuation d'urgence d'un accident chimique sans risque d'éclaboussure

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
• Protection efficace • Excellent confort visuel • Léger et compact • Utilisation simple et rapide.

Descriptif technique

Mask

Équipement de tête
Demi-masque

Matériau
- Masque moulé en EPDM noir, équipé d'une valve d'inhalation en néoprène, valves d'expiration en silicone et bracelet en élastomère. - Filtre : carbone, papier et PA non tissé. - Boîtier : polystyrène de couleur rouge. - Bande adhésive.

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
3

Numéro de certificat CE
7542 A/12/39 PSA

Attestation CE
Evamasque Filtering Escape Device Certificate 1728570

Numéro d'attestation
7542 A/12/39 PSA

Documentation

Déclaration de conformité CE

Brochure commerciale Evamasque 1728570
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protec

Fiche produit Evamasque 1728570
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protec

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
Evamasque Appareil pour l'évacuation Guide d'utilisation 1728570

Maintenance

Cycle de vie

- Temps de stockage avec le même filtre = 4 ans (se reporter à la date indiquée sur l'étiquette de fermeture à 4 couleurs, sur le côté de la coque de protection)

- Durée de vie maximum du produit = 12 ans (nécessitera 2 changements de filtres si l'EVAMASQUE n'est jamais utilisé)

Information de stockage
· Stocker l'appareil d'évacuation à l'abri du soleil, hors poussières, dans son emballage d'origine ou un emballage scellé.

· Ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil.

Instructions d'entretien
• Nettoyez le demi-maque avec un tissu chaud et savonneux, ne pas mettre directement sous l'eau courante.
• Séchez soigneusement le masque avant de le stocker à nouveau.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Pièces de rechange

17 285 71 Filtre anti-gaz de remplacement ABEK avec bande élastique de rechange + ruban de scellement
17 799 93 Boite de protection avec fixation à la ceinture
17 285 02 Demi-masque EVAMASQUE seul (sans filtre ni boîtier)
17 288 21 Bande Adhésive - 50 mètres (permet de reconditionner 90 unités)

Fichier des pièces de rechange
Eclaté technique EVAMASQUE Appareil Filtrant pour l'évacuation

Conditionnement

Code EAN
7312557285711

Étui de conditionnement individuel spécial
16 x 15 x 13

Étui de conditionnement spécial
73 x 55 x 36

Unité de mesure
cm

Quantité par boîte/kit/étui
1

Quantité par carton
50

Quantités minimales à commander
1

Pays d'origine
FRANCE

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

(1) # EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC-Type Examination Certificate

(2) Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen - Richtlinie 89/686/EWG

Council Directive of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the member states relating to personal protective equipment - 89/686/EEC

(3) Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung:

No. of EC-Type Examination Certificate:

7542 A/12/39 PSA

(4) Produkt:

Product:

Atemschutzgeräte für Selbstrettung, Fluchtfiltergeräte, Modell

Respiratory protective devices for self-rescue, filtering device for self-rescue, type

EVAMASQUE

(5) Hersteller:

Manufacturer:

Honeywell Respiratory Safety Products France S.A.S

(6) Anschrift:

Address:

ZI PARIS NORD II - B.P. 50288, 33, rue des Vanesses, 95958 ROISSY CDG Cedex, France

(7) Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in dem Anhang zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

The design and construction of this personal protective equipment and any acceptable variation thereto are specified in the appendix to this type examination certificate.

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989, bescheinigt, dass diese persönliche Schutzausrüstung die grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt. Die Ergebnisse der Prüfung sind in den im Anhang genannten Prüfberichten niedergelegt.

The certification body of DEKRA EXAM GmbH, Notified Body No. 0158 according to Article 9 of Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989, certifies that this personal protective equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements given in Annex II to the Directive. The examination and test results are recorded in the test and assessment reports mentioned in the appendix of this certificate.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with

DIN 58647-7:1997

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. *This certificate may only be published in its entirety and without any change.*
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany, Tel. +49.234.3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

(10) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/686/EWG. Für Herstellung und Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

This EC-Type Examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified personal protective equipment in accordance to Directive 89/686/EEC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this personal protective equipment. These are not covered by this certificate.

(11) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung an den mit dem Baumuster übereinstimmenden Produkten, der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der benannten Stelle, welche die Kontrolle der fertigen PSA durchführt, hinzuzufügen.

When applying the CE Marking to the products that conform to the types examined, the client is obliged to add, in accordance with the attached pattern, the identification number of the Notified Body engaged in production control.

CE XXXX

(12) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung ist gültig bis

This EC-Type Examination certificate is valid until

12.09.2017

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 12.09.2012

Zertifizierungsstelle *Certification body*

Fachbereich *Special services unit*

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. *This certificate may only be published in its entirety and without any change.*
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany, Tel. +49.234.3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

(13) Anhang — *Appendix*

zur — *to*

(14) **EG-Baumusterprüfbescheinigung** — ***EC-Type Examination Certificate***

7542 A/12/39 PSA

für die Firma — *for the company*

Honeywell Respiratory Safety Products France S.A.S, ZI PARIS NORD II - B.P. 50288, 33, rue des Vanesses, 95958 ROISSY CDG Cedex, France

(15) 15.1 Gegenstand und Typ — *15.1 Subject and type*

Atemschutzgeräte für Selbstrettung, Fluchtfiltergeräte, Modell — *Respiratory protective devices for self-rescue, filtering device for self-rescue, type*

EVAMASQUE

15.2 Beschreibung — *15.2 Description*

siehe 15.1 — *see 15.1*

15.3 Kenngrößen — *15.3 Parameters*

Klasse ABEK15 — *Class ABEK15*

(16) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung — *Special conditions for safe use*

keine — *none*

(17) Prüfbericht(e) Nr. — *Test report(s) no.*

7542 A/12 vom/*dated of* 12.09.2012

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 12.09.2012

Zertifizierungsstelle *Certification body* — Fachbereich *Special services unit*

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. *This certificate may only be published in its entirety and without any change.*
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany, Tel. +49.234.3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

Honeywell

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: EVAMASQUE
Référence: 1728570
Norme(s): DIN 58647-7

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
7542 A/12/39 PSA

Délivré par:
DEKRA EXAM GmbH - n°0158
Test laboratory for Component Safety -
Seilprüfstelle- Dinnendahlstr. 9 -
44809 Bochum - Germany

Fait en Villers Cotterêts, le 09/04/2013
Par: Eric PUILLE
Division: Protection respiratoire

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com

EVAMASQUE

Honeywell

DISPOSITIF FILTRANT POUR L'ÉVACUATION

EVAMASQUE

L'EVAMASQUE est un dispositif filtrant pour l'évacuation d'une durée de 15 minutes. Léger et compact, il assure une protection efficace pendant l'évacuation de zones polluées accidentellement, où le volume d'oxygène dans l'atmosphère est supérieur à 17 %.

Grâce à sa capacité de filtrage des gaz à large spectre assurée par le filtre ABEK, il est particulièrement adapté aux conditions d'utilisation dans les industries chimique, pétrolière ou gazière.

Le dispositif filtrant pour l'évacuation EVAMASQUE est sûr, pratique et facile à utiliser.

Industries pétrolière et gazière

Industrie chimique

Le dispositif filtrant pour l'évacuation EVAMASQUE est conçu exclusivement pour être utilisé en situation d'urgence (conforme à la norme DIN58647-7).

Grâce à son boîtier rouge résistant en polystyrène choc (PSC), ce produit est à l'épreuve des chocs afin de garantir l'intégrité du demi-masque et du filtre.

Le dispositif filtrant pour l'évacuation EVAMASQUE allie longue durée de vie et entretien minimal : il peut être stocké pendant 12 ans avec un changement de filtre tous les 4 ans, soit 2 interventions de maintenance sur la durée de stockage.

Les autres composants (le demi-masque et le boîtier de protection) sont également disponibles si leur remplacement est nécessaire.

PROTECTION

- Le dispositif filtrant pour l'évacuation EVAMASQUE assure une protection élevée grâce à son filtre ABEK. Ce filtre offre en effet une protection à large spectre contre les gaz et les vapeurs organiques et inorganiques, le dioxyde de soufre, le chlorure d'hydrogène et autres gaz acides, l'ammoniac et les composés ammoniaqués organiques.

SÉCURITÉ

- Le dispositif filtrant pour l'évacuation EVAMASQUE peut se porter à la ceinture et être ainsi toujours à portée de main en cas d'urgence : il suffit à l'utilisateur d'ouvrir son boîtier protecteur et de le mettre en place.
- Le dispositif filtrant pour l'évacuation EVAMASQUE est contenu dans un boîtier de protection solide qui le préserve des dommages et d'une contamination accidentelle.
- Le dispositif filtrant pour l'évacuation EVAMASQUE doit être utilisé dans une atmosphère où le volume d'oxygène est supérieur à 17%.

CONFORTABLE ET PRATIQUE

- Le champ de vision de l'utilisateur n'est pas obstrué car le filtre est placé en position basse sur le demi-masque.
- Etiquette avec date de validité sur l'emballage et le boîtier de protection : visibilité immédiate de la date de péremption.
- La soupape d'expiration réduit la résistance respiratoire, ce qui améliore le confort. Ce point est capital, car le rythme respiratoire augmente en situation d'évacuation.
- Compact, léger et porté à la ceinture, il ne gêne en rien l'utilisateur pendant son travail.

EVAMASQUE

CARACTÉRISTIQUES	
Poids brut (avec boîtier) / Poids net (sans boîtier)	440 g / 365 g
Dimensions sans emballage / Dimensions avec emballage	15,4 x 10,5 x 8 cm / 16 x 15 x 13 cm - emballage individuel
Norme	DIN 58647-7
Facteur de protection	NPF (facteur nominal de protection) : 50 / APF (facteur de protection assigné) : 10

MATÉRIAUX	
Jupe	EPDM noir
Soupape d'inspiration / soupape d'expiration	Néoprène / silicone noir
Filtre	Filtre à charbon actif ABEK, boîtier en aluminium
Boîtier	Polystyrène choc rouge
Sangle de maintien	Élastomère
Bande adhésive	Textile enduit

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
EVAMASQUE complet avec filtre ABEK	17 285 70
Filtre anti-gaz ABEK de rechange (avec étiquette de plombage + sangle de maintien)	17 285 71
Boîtier de protection (avec clip de ceinture et sangle)	17 799 93
Bande adhésive d'étanchéité - 50 mètres (permet le reconditionnement d'environ 90 unités)	17 288 21
Lingettes désinfectantes (x100)	17 266 02
EVAMASQUE seul avec sangle de maintien (sans filtre)	17 285 02

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33 rue des Vanesses
CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex - France
Tél : +33 (0)1 49 90 79 79 - Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

DOC3053
Pour plus d'informations, visitez www.honeywellsafety.com
©2012 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Honeywell