

POWERFIT®

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 3



Tous secteurs

EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne, enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.

LES + PRODUITS



DEXTERITE

Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité par son « effet seconde peau ».



RESISTANCE

Le tricot en filament 100% polyéthylène apporte une excellente résistance à l'abrasion.



CONFORT

L'élasticité du tricoté associée à la souplesse de l'enduction confère au gant POWERFIT® un confort exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
 Résistance à la coupure par tranchage :
 Résistance à la déchirure :
 Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ○ ○
 ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

NIVEAU

● ● ● ● ●



CLEAN PU TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
 638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
 Email : lebon@lebonprotection.com
 Site : www.lebonprotection.com