


B272

B272 : la protection de référence...

Ultra léger (28g), le modèle B272 bénéficie d'une face monoculaire ultra résistante et d'un champ de vision panoramique. Reconnu dans le monde de la protection grâce à ses branches en nylon étirables et pivotantes et ses protections inférieures et supérieures, ce modèle offre une protection ultra performante et s'adapte à toutes les morphologies.

Existe en 11 versions différentes.



Oculaires	polycarbonate	OPTIQUES
Monture	nylon	
Branches	étirables	
Face inclinable	oui	
Protections latérales intégrées	intégrées	
Protection supérieure	oui	
Protection inférieure	oui	
Nez	polycarbonate	
Poids	28 g	
Conditionnement	boîte de 10 pièces	



Versions	Réf. Commande.	Normes	Marquage : oculaires/monture	Traitements
incolor	B272CI	EN170	2C-1.2 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures
incolor	B272BCI	EN166	1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures, Anti-buée
incolor	B272PSI	EN166	1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures, Anti-buée
jaune	B272CJ	EN166/EN172	5-1.1 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures
fumé moyen	B272CF	EN166/EN172	5-3.1 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures
vert moyen	B272CV	EN166/EN172	5-2.5 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures
flashé bleu	B272FLASH	EN166/EN172	5-3.1 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures
soudage teinte 2,5	B272WPCC2	EN166/EN169	2.5 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures
soudage teinte 4	B272WPCC4	EN166/EN169	4 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures
soudage teinte 6	B272WPCC6	EN166/EN169	6 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures
IR infra-rouge	B272WPCCIR	EN166/EN171	4-2 1 F CE / EN166 F CE	Anti-rayures