

Aspirateur Souffleur - LXT®

DVC750LZ

18 V Li-Ion - 67 mbar - Classe L - Produit seul

Aspire eau (filtre optionnel) et poussières !

Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides. 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer. Témoin de charge de la batterie. Fonction soufflage. Large poignée de transport. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Volume d'air	1,6 m³/min
Dépression max	67 mbar
Longueur du tuyau à vide	0,5 - 2,0 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	28 mm
Capacité du réservoir de poussière	7,5 L
Capacité du réservoir pour les liquides	4,5 L
Classe de poussière	L
Puissance d'aspiration	50 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	70 / 35 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	60 / 30 min
Classe de protection internationale (IP)	IPX4
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Tuyau flexible qui s'étend de 0,5 mètre jusqu'à 2,0 mètres
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381870467

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

140G04-3

Tuyau d'aspiration 28 mm x 2 m



162518-0

Filtre à air



458891-7

Buse large, 12 mm



458919-1

Buse de la ceinture



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

162518-0

Filtre à air



199827-4

Préfiltre VC013G / DVC750



192562-3

Tube coudé



192563-1

Tube d'aspiration



195548-6

Adaptateur de joint Ø 25 / 37 mm



191657-9

Brosse ronde d'aspiration



458891-7

Buse large, 12 mm



458919-1

Buse de la ceinture



199486-4

Ceinture à l'épaule



1915G6-9

Tuyau 5 mètres - Ø 22/24/38 mm



1915T4-4

Filtre à eau



418500-0

Joint 28 - 38 mm

