

# Souffleur XGT®

## UB001GZ

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.  
IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau.  
Compact et léger pour une utilisation d'une seule main.  
Force de soufflage puissante (Max 17 N).  
Bouton de blocage pour un travail en continu.  
Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT® BL.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension XGT                                      | ✓                                   |
| Énergie                                          | 40 V                                |
| Composant batterie                               | Li-ion                              |
| BL Motor                                         | ✓                                   |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 20000 / 23000 min <sup>-1</sup> |
| Vitesse maximum de l'air                         | 64 m/s                              |
| Force de soufflage                               | 0 - 17 N                            |
| Volume d'air                                     | 0 - 16 m <sup>3</sup> /min          |
| Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah        | 15 / 8 min                          |
| Classe de protection internationale (IP)         | IPX4                                |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 94,1 dB(A)                          |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 83,7 dB(A)                          |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3,2 dB(A)                           |
| Niveau de vibration, fonctionnement sans charge  | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>              |

### AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381740906

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**166094-6**

Sangle



**183P97-1**

Embout d'extension



**183P98-9**

Buse plate



**191L96-5**

Tuyau d'adaptateur



**197888-8**

Buse d'extension



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191B03-8**

Ensemble pour soufflage gouttière

