FICHE TECHNIQUE

STOP-OILCUT

GAMME INDUSTRIE

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manipulation de pièces très coupantes en milieux huileux et humides
- Environnement, énergies, métal, maintenance industrielle
- Visite de canalisations, assainissement, usinage, actions de décolletage et estampage
- Centres de tri / ripeurs

EN388 4X43F | ISO 13997 40,7 N | EN 407 X1XXXX

AET N° 0075/011/162/04/21/0620 (CTC)

NORMES (DETAILS SUR SITE WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLE

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Tricot Maille HPPE/inox/polyester
Enduction Première enduction totale en nitrile et seconde enduction paume en nitrile « sandy finished »
Jauge 18

ENTRETIEN

CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 50 paires

Etanchéité

Protection aux coupures maximale

Maille technologique

Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
Jusqu'à 250°C pendant 11 secondes



Compatible écrans tactiles

Technologie « Touch » sur tous les doigts

Excellente résistance aux huiles

Double enduction nitrile

Excellent grip

Enduction
« sandy finished »

REV082026

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443