

FILM ÉTIRABLE MACHINE CAST ÉCOSTRETCH 500MMX1359M 23μ

Article concerné : 583273

Qualité :

Polyéthylène en qualité cast.

Caractéristiques techniques :

Poids brut bobine : 16 kg

Poids du mandrin : 1,7 kg

Poids net du film : 14,3 kg

Procédé : cast collant 1 face interne.

Coloris : transparent.



Autres caractéristiques :

MODULE D'ELASTICITE :

- Sens longitudinal : 79.5 N/mm²
- Sens transversal : 84.5 N/mm²

Tolérance : +/- 10 %

(Norme : ASTM D882-10)

LIMITE D'ELASTICITE A LA TRACTION

- Sens longitudinal : 7 N/mm²
- Sens transversal : 7.2 N/mm²

Tolérance : +/- 10 %

(Norme : ASTM D882-10)

CONTRAINTE DE TRACTION A LA RUPTURE

- Sens longitudinal : 31.8 N/mm²
- Sens transversal : 15.2 N/mm²

Tolérance : +/- 10 %

(Norme : ASTM D882-10)

ALLONGEMENT A LA RUPTURE

- Sens longitudinal : 270 %
- Sens transversal : 600 %

Tolérance : +/- 10 %

(Norme : ASTM D882-10)

RESISTANCE A LA DECHIRURE

- Sens longitudinal : 2450 mN
- Sens transversal : 4350 mN

Tolérance : +/- 10 %

(Norme : ASTM D1922-00 (2010))

RESISTANCE AUX CHOCS : 80 g

Tolérance : +/- 10 %

(Norme : ASTM D1709-09)

ADHERANCE : 125 g

Tolérance : +/- 10 %

(Norme : ASTM D5458-95)

Dimensions :

Epaisseur : 23µm

Laize : 500mm

Longueur : 1359m

Conditionnement :

Palette de 46 bobines.