FICHE TECHNIQUE

ROSTAING

PROFUSION-1

GAMME INDUSTRIE

PROTECTION CHALEUR 500°C

- Manipulation de pièces chaudes humides ou huileuses
- Opérations en métallurgie, fonderie, forge et traitement thermique
- Verrerie : opérations sur four de float
- Traitement de surface (bain de zinc)

CE EN 388 4X43D EN 407 444444

AET N°0075/011/162/03/19/0727 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Cuir croûte de bovin traité anti-chaleur (gant + manchette)
Dos Tissu aluminisé
Doublure Maille para-amide/coton/fibres minérales
Membrane Porelle®
Longueur totale 45 cm

ENTRETIEN

CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 25 paires

REV102026

PRO•ONE :
Disponible à la main



Résistance EXCEPTIONNELLE aux projections de métal liquide

Meilleures performances de la norme EN 407

Excellente résistance à la chaleur

Chaleur de contact **jusqu'à 500 °C pendant 18 secondes**
Cuir anti-chaleur doublé

Résistance aux coupures

Protection de l'avant bras

Longueur totale
45 cm

Bride ajustable

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443