



Eliminateur de silicone

Description de produit

Eliminateur de silicone est un produit prêt à l'emploi à action rapide, à base de hydrocarbures, destiné à éliminer les silicones et MS polymères durcis.

Caractéristiques

- À effet rapide
- Ne goute pas.
- Spécifiquement pour les silicones et les polymères hybrides

Applications

- Élimination des vieux restes de silicone et des taches de silicone ou de MS polymères de divers supports.
- Élimination des traces de silicone dues à une application peu soignée.



Caractéristiques techniques

Base	Solvants hydrocarbonés
Consistance	Gel stable
Densité	ca. 0.87 g/ml
Température d'application	+5°C → +30°C

Supports

- État du support
sec
- Type de support
Eliminateur de silicone est compatible avec les supports suivants : métaux, carreaux de céramique, panneau stratifié, verre, etc.. Eliminateur de silicone n'a pas une bonne adhérence ou ne convient pas pour Nylon, PMMA. Il est conseillé de faire un test de compatibilité préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Retirez le mastic durci autant que possible à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Secouez soigneusement la cartouche et appliquez Eliminateur de silicone sur la surface à nettoyer. Laisser agir pendant au moins 10 min. Nettoyez Eliminateur de silicone et enlevez les restes ramollis de mastics avec un couteau, une spatule ou un chiffon rugueux. Répétez l'opération si nécessaire. Laver abondamment à l'eau pour éviter la dégradation de la surface.

Recommandations de sécurité

Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
Porter des gants et des lunettes de sécurité.
En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Eliminateur de silicone

Emballage/Logistique

Couleur: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Emballage: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Durée de stockage: 5 ans dans son emballage non ouvert et dans un endroit frais et sec, à des températures comprises entre 5° et 25°C.

Remarques

- Eliminateur de silicone peut entraîner la formation de taches sur les surfaces poreuses.
- Compte tenu de la large palette des matières synthétiques et de peintures disponibles sur le marché, il est recommandé d'effectuer un test préalable à un endroit discret afin de s'assurer que la surface ne risque pas d'être attaquée.
- Après le séchage du Eliminateur de silicone, un voile blanc peut apparaître, qui peut être enlevé avec de l'eau et, si nécessaire, du savon

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.