



Protection chimique

VITAL 540

La très longue durée résistante aux huiles et aux graisses



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN388



0010X

EN ISO 374-1



TYPE B
KPT

EN ISO 374-5



EN 421



CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN420:
5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente dextérité grâce à la flexibilité du latex naturel



Qualité garantie

- Finition intérieure lisse qui assure une plus grande protection pour les produits manipulés.
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie agro-alimentaire
- Collectivités (Nettoyage)

APPLICATIONS

- Travaux de préparation et de conditionnement
- Travaux courants de nettoyage



Protection chimique

VITAL 540

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	K: Soude caustique 40%
	P: Peroxyde d'hydrogène 30%
	T: Formaldéhyde 37%
TYPE B	
EN 421	CONTAMINATION RADIOACTIVE
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Poudrée
Finition extérieure	Grip antidérapant
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Beige
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.4
Tailles Europe	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 100 paires/carton
-----------------	-------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1655
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France