

Enrouleur de câble KA 4201 5 Professional, 40 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur.



 **FABRIQUE EN
FRANCE**

PROFESSIONAL

5

ANS
GARANTIE
FABRICANT



Référence
Code-barre

9202401110
3281854011108

DESCRIPTION

- 5 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique, un disjoncteur thermique central et un voyant de présence de tension.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Rubbabren, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive
- sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Rangements intégrés dans le boîtier pour la fiche.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Enrouleur de câble KA 4201 5 Professional, 40 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur.



Référence 9202401110
Code-barre 3281854011108

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Longueur de câble	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Couleur du câble	noir
Diamètre du tambour	320 mm

Type de prise de courant	Type E (FR)
Type de fiche	Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	11,09 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	37 cm x 24 cm x 38 cm

Poids du produit (emballage fourni)	11,63 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	39 cm x 25,5 cm x 39,5 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble KA 4201 5 Professional