



GANT MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-847

Gant de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras, avec traitement Ad-apt. Durabilité d'utilisation exceptionnelle. Enduction complète en micro-mousse de Nitrile respirante. Picots intégrés pour une meilleure adhérence.

Marque :	ATG
Reference :	AT042847
Type de gant :	Gant
Niveau protection coupe :	A
Milieu :	Sec
Matériau support :	Nylon
Matériau enduction :	Nitrile
Enduction :	Complète
Picots :	Avec picots
Technologie :	Tactile,Ad-apt
Norme :	NF EN 388
Catégorie EPI :	2
Métier :	TP / BTP,Manutention lourde,Transport / Logistique,Activités portuaires,Industrie / Maintenance,Carrelage / Plomberie
Conditionnement et options :	Normal, Sur cavalier
Taille :	06,07,08,09,10,11,12

Solution de protection des mains pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras. Excellente dextérité et flexibilité. Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles). La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction. Picots injectés sur la paume pour une meilleure adhérence dans les applications très répétitives qui nécessitent une manipulation de lourdes charges. Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation. Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher. Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF. Lavables en machine à 60° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres. Applications :

assemblage primaire, secondaire et final - maintenance et travaux divers - manutention lourde. Composition : Support tricoté fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique Ad-apt®. Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie. Enduction : Complète. Épaisseur paume : 1.10 mm. Longueur (T.10/XL) : 25 cm. Technologie(s) : Touchscreen - Ad-apt®. Taille : 06 à 12 // 07 à 11 sur cavalier. Conditionnement : 144 ou 12 // 50 ou 10 sur cavalier. Norme(s) : EN 388:2016 + A1:2018: 4131A. CE Cat II.

