



S1 FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 47

Chaussure basse
Type loafer



- Chaussure basse de type loafer, coloris blanc.
- Tige en microfibre pour un entretien plus facile et une hygiène préservée.
- Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris gris.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles. Et du tendon d'Achille.
- Fermeture par élastique sous languette.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Première de montage antistatique.
- Embout de sécurité en acier protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium

A - **0,38** (>0,31) / B - **0,42** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR**

Sol céramique /Glycérine

C - **0,32** (>0,19) / D - **0,26** (>0,22)

Semelle de marche en PU bi-densité :

- ▶ Résistante aux graisses et produits de nettoyage.
- ▶ Résistante à l'abrasion.
- ▶ Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.

Poids	Brut (42) : 1023 g / Net (42) : 805 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		335 x 210 x 130	
Cartons (mm)	592 x 212 x 313	592 x 410 x 313	685 x 440 x 356	680 x 234 x 356

