WINTERLITE 111N OGT

P70EJUJ

Gant de manutention adapté aux environnements froid et huileux, contact alimentaire, double enduction nitrile, anticoupure TDM B

Bénéfices

- **Extérieur 100% polyester recyclé**
- **Doublure 100% acrylique qui permet une utilisation dans les environnements froids**
- **Traitement SANITIZED® contre le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs**
- **Contact alimentaire**

Descriptif

- Gant tricoté extérieur 100% polyester recyclé coloris noir, jauge 15 et intérieur 100% acrylique gratté coloris noir, jauge 10
- Première couche d'enduction complète en nitrile finition lisse, coloris bleu
- Deuxième couche d'enduction paume en nitrile finition sablée, coloris noir
- La double enduction nitrile offre une très bonne résistance à l'eau et à l'huile
- Excellente résistance à l'abrasion
- Résistance à la coupure : TDM B
- Compatible avec les écrans tactiles

Domaines d'utilisation

- Manutention en milieu froid
- Agroalimentaire
- Gros œuvres
- Extérieurs

Composition

- Extérieur : 100% polyester recyclé, jauge 15
- Intérieur : 100% acrylique gratté, jauge 10
- Double enduction nitrile bleu, complète, finition lisse et noire paume, finition sablée
- Longueur : 23 à 27 cm

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1331/2 IFTH

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 5 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T7 - S	**71 288 390**
T8 - M	**71 288 404**
T9 - L	**71 288 412**

Taille	Code
T10 - XL	**71 288 420**
T11 - XXL	**71 288 439**

100% RECYCLED POLYESTER RECYCLED PACK PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Normes

EN 388

4231B

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	2/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	B/F

EN 511

X2X

Froid convectif	X/4
Froid de contact	2/4
Imperméabilité à l'eau	X/1

Dextérité	5/5

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420

SOGEDESCA - Version : Juin 2025