


PANTALON DE PLUIE

CAP HORN

**3,53 KG CO₂e**

SOURCE :
ORGANISME INDÉPENDANT
MÉTHODE BILAN CARBONE :
SCOPE 3

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 343 (2019)



LES + PRODUITS



Une poche fermée par fermeture à glissière.



Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe pour plus de confort au porté.



Soufflet d'aisance au bas des jambes pour pouvoir enfiler le pantalon sans ôter vos chaussures.



PANTACAPHO4JM

PANTACAPHO4OM

**S à 3XL**

Autre taille, nous consulter.



25 cycles de lavage à 60°C
(selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.





DESCRIPTIF DU PRODUIT

■ 75% du pantalon en polyester recyclé.

Étude réalisée sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, auto-agrippants, rétroréfléchissant,...).

- Coutures entièrement étanchées pour une protection optimale contre les intempéries.
- Deux bretelles élastiques, réglables et amovibles par boucles plastiques et auto-agrippants, pour un meilleur maintien.
- Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe pour plus de confort au porté.
- Deux passe-mains fermés par un bouton pression.
- Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe fermé par trois boutons pression.
- Une poche sur la jambe droite au porté avec rabat fermée par fermeture à glissière.
- Ceinture élastiquée.
- Braguette fermée par un bouton pression caché.
- Deux bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc cousues.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tissu imper-respirant Oxford 300D avec enduction PU 100% polyester recyclé (200 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Bandes rétroréfléchissantes microprismatiques ORALITE® GP 325 blanc. 25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 343 (2019)** pour la protection contre la pluie.

