

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,50g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	1 500
Perforation	28,00cm
Laize	22,60cm

Surface / Feuille	632,80cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	30,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose

## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	6,26		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	22,60		
Code EAN	3378921410015		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	9
UV par palette	54
Hauteur palette en m	2,18
Volume UV en m3	0,0407
Palette Sol / Camion Mono Réf.	29

