

## ALTH 180x50/20-54K

Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane  
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526470258  
ID 470252  
Code douanier 87169090



**Bandage / bande de roulement :**

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur jaune, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

**Corps de roue :**

- aluminium injecté

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C



**Données techniques:**

Ø roue (D)	☉	180 mm
Largeur de roue	∟	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⊞	560 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⊞	350 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 750 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Roulement à billes		6204 ZZ
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)	∅	60 mm
Longueur de serrage (T5)	∅	54 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	1,3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
ESD		×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Résistance au roulage**

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ ■ ■ excellent

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ □ bien

