

ASPIRATEUR VIDANGEUR REFOULEUR TRIPHASE ECO-OIL22

Caractéristiques et spécificités

Référence : 4030400003

Tension / Fréquence	V/Hz	400/50
Indice de protection	IP	55
Isolation	Classe	I
Puissance nominale	kW	2,2
Débit d'air	l/min	5100
Dépression max	mbar	330
Débit maxi pompe de vidange	l/min	80
Niveau sonore	dB(A)	71
Capacité cuve liquides	L	180
Capacité cuve copeaux	L	30
Surface filtrante	cm ²	19500
Diamètre embouchure	mm	50
Dimension	mm	1050x670x1500

Livré sans accessoire

Accessoires conseillés

Flexible polyuréthane 3 m D.50 avec manchons - Réf Z7 22298

Lance acier D.50 - Réf Z7 21026

Tronconique caoutchouc D.50 - Réf Z7 21010

Raccord de jonction D.50 - Réf Z7 21002



MÉTALLURGIE
PRINCIPALEMENT POUR LE
RAMASSAGE DES GRAISSES



Aspirateur vidangeur triphasé 2,2 kW représente aujourd'hui la solution optimale pour les entreprises de l'industrie mécanique. Le modèle ECO OIL 22 est idéal pour aspirer les mélanges de copeaux, huiles et émulsions. Il est capable de séparer les copeaux des liquides en effectuant une micro filtration. Grâce à cette opération, les huiles, émulsions et lubrifiants peuvent être réutilisés immédiatement en les réinjectant à l'intérieur des machines outils à l'aide d'une pompe.

NILFISK