

## HANDSAFE XP 731

P702LQN

Gant de protection anticoupure TDM C

### Bénéfices

- CUT XP Jauge 18 : l'expérience d'une agilité unique grâce à un tricotage extrêmement fin
- Effet seconde peau pour une sensibilité et une précision incomparable
- Bonne résistance à la coupure : TDM C
- Niveau 4 de résistance à la déchirure
- Gant tactile

### Domaines d'utilisation

- Industrie automobile
- Industrie du verre et du métal
- Manipulation de pièces coupantes
- Industrie métallurgique
- Poste d'assemblage

### Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 5 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
T6 - XS	66 337 006
T7 - S	66 337 014
T8 - M	66 337 022

Taille	Code
T9 - L	66 337 030
T10 - XL	66 338 657
T11 - XXL	66 338 665



CUT XP



DURABILITÉ



ÉCRANS TACTILES

### Descriptif

- Tricotage ergonomique, sans couture, jauge 18 CUT XP pour une expérience de confort unique
- Bonne résistance à la coupure
- Conçus en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres d'acier, fibres de verre, nylon et spandex
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts
- Renfort nitrile noir entre pouce et index pour une meilleure durabilité

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

### Composition

- Matière : Fibres polyéthylène hautes performances (HPPE), fibres d'acier, fibres de verre, nylon et spandex, jauge 18
- Enduction : polyuréthane gris
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

### Normes

EN 388



3X43C

EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	C

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

