

## B-ALTH 125K

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526321543  
ID 321547  
Code douanier 87169090



**Monture : série B**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

**Roue : série ALTH**

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur jaune, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C



**Données techniques:**

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| ∅ roue (D)                                  | ⊘ | 125 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⊞ | 250 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⊞ | 625 kg             |
| Type de moyeu                               | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 150 mm             |
| Type de montage                             |   | platine à visser   |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 100 x 85 mm        |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 80 x 60 mm         |
| ∅ trou de fixation                          | ⊘ | 9 mm               |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⊞ | 1 kg               |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⊞ | ×                  |
| ESD   |   | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⊞ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ⊞ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                  |

**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Résistance au roulage**


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ ■ ■ excellent

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante L-ALTH 125K**



**Roue utilisée ALTH 125/15K**