



Protection chimique

ULTRANITRIL 495

Flockée | port intermittent

La solution pour manipuler les aliments gras en sécurité



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Très bonne résistance aux huiles et graisses animales et végétales

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau

- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

(INDUSTRIES)

- Industrie agro-alimentaire

(APPLICATIONS)

- Découpe de viande et poissons
- Découpage de filets de poisson
- Manipulations alimentaires

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TYPE A
AJKOPT

EN ISO 374-5



CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ



EN420:
5/5

0334



Arrêté français au 05/08/2020
BfR XXI

Édité 26/09/2025



Protection chimique

ULTRANITRIL 495

Flockée | port intermittent

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
3	1	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
O: Ammoniaque 25%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE A

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

EN ISO 374-5



CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020
BfR XXI



(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	0.41
Tailles Europe	5 6 7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet
10 paires/sachet
100 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1648
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France