



S3 SC LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 48

- Cuir pleine fleur AP 23
- Semelle **SOFTANE™** bimatière
- Embout polymère type B et double antiperforation S
- Antistatique

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type rangers, coloris naturel. Hauteur de la tige 19,5 cm (pointure 42).
- ❖ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
 - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - **Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test.**
- ❖ Sur embout **pare-pierre en polyuréthane, marquage SC** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- ❖ Haut de tige en cuir, doublé cuir et matelassé pour un plus grand confort pendant la marche.
- ❖ Soufflet cuir pour une bonne étanchéité et pour éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Doublure talon en textile non tissé résistant à l'abrasion.
- ❖ Fermeture par laçage sur 7 paires d'œillets non métalliques. Lacet 120 cm.
- ❖ Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- ❖ **Chaussant ergonomique** avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4 mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- ❖ Première de montage **Flexthane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec **pointe de Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ **Semelle intermédiaire en acier.**
- ❖ **Semelle en Softane™** bi matière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Semelle équipée du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,35** ($\geq 0,31$)

B - Avant vers l'arrière **0,55** ($\geq 0,36$)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,22** ($\geq 0,19$)

D - Avant vers l'arrière **0,26** ($\geq 0,22$)

- ❖ Couche confort densité = 0,45 / Usure densité = 1,10.
- ❖ Absorption du choc talonnier > 20 Joules.
- ❖ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- ❖ Résistance à l'abrasion 75 mm³.
- ❖ Crampons latéraux débordants pour une meilleure adhérence sur les sols pentus et meubles.
- ❖ Absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations.



Poids	Brut (42) : 1664 g / Net (42) : 1344 g	
Pointure	35 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	
Boîtes (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Cartons (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383