


CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS - Tubes aluminium bleus pour air comprimé

«Le tube aluminium air comprimé PPS est un réel atout pour la distribution d'air de manière fiable et économique. Tube aux normes ATEX, sa résistance aux contraintes industrielles (température, chocs, UV...) est excellente et il ne nécessite d'aucun permis feu. La résistance à l'oxydation et la corrosion sont garanties par sa composition 100 % aluminium extrudé, une peinture électrostatique externe et un traitement interne (conforme RoHS et REACH). Grâce à sa surface interne très lisse, les pertes de charges sont minimales.»



TRÈS FAIBLES PERTES DE CHARGES

Grâce à une surface interne lisse en aluminium extrudé

RÉSISTANCE À L'OXYDATION ET LA CORROSION

Celle-ci est possible grâce à sa composition 100 % aluminium extrudé, une peinture électrostatique externe et un traitement interne (conforme RoHS et REACH)

LÉGER, ÉCONOMIQUE ET SIMPLE D'INSTALLATION

Ces qualités font du tube PPS un tube pratique et facile à couper et chanfreiner pour une mise en œuvre et une maintenance simplifiée.

Température min/max (°C)

-20 / 80

Matière

Aluminium

Référence	Pour tube Ø ext.	Longueur (m)	Poids net (Kg)	Cote A (mm)
PPS BTU1630	16	2.9	0.47	1.3
PPS BTU2030	20	2.9	0.597	1.3
PPS BTU2530	25	2.9	0.812	1.4
PPS BTU3230	32	2.9	1.125	1.5
PPS BTU4030	40	2.9	1.720	1.8
PPS BTU5030	50	2.9	2.361	2
PPS BTU6330	63	2.9	3.002	2
PPS BTU8030	80	2.9	4.582	2.4
PPS BTU10030	100	2.9	6.696	2.8
PPS BTU16030	160	2.9	14.5	4
PPS BTU2055	20 mm	5.5	1.133	1.3
PPS BTU2555	25 mm	5.5	1.54	1.4
PPS BTU3255	32 mm	5.5	2.134	1.5
PPS BTU4055	40 mm	5.5	3.262	1.8
PPS BTU5055	50 mm	5.5	4.477	2
PPS BTU6355	63 mm	5.5	5.693	2
PPS BTU8055	80 mm	5.5	8.69	2.4
PPS BTU10055	100	5.5	12.7	2.8
PPS BTU16055	160	5.5	27.5	4