

## R6

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...



### Caractéristiques techniques

#### Généralités :

- + **5** clés réversibles en laiton nickelé
- + **6** goupilles Inox
- + **Contre-goupilles diablo anti-crochetage**
  - Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- + **Protection anti-perçage dans le stator :**
  - 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- + **Protection anti-arrachement**
  - Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° sur le 2 entrées et le bouton et 45° sur le demi-cylindre
  - Finition : nickelé mat
  - Carte de réapprovisionnement
  - Conforme à la Norme EN 1303:2015  
([téléchargement site.iseo.com](http://telechargement.site.iseo.com))

1 6 0 B 0 C 5 0

- GARANTIE 10 ANS
- Fabriqué en Italie

Services sur demande : (pages 8 à 9)

### + ORGANIGRAMME

- + Fonction "sécurité" ou dite de "secours" : cylindre à 2 entrées avec système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté
- + S'ouvrant - Sur numéro donné
- Autres dimensions

#### Entretien :

- Lubrifiant Lubriseo exclusivement



### FONCTION DE SECOURS

