

NOUVEAUTÉ

N-FUZE



S3 EN ISO 20349-2:2017+A1:2020 - S3 - SRC
HRO - CI - HI - WG



■ 4834 noir | 36 ▶ 51

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



HRO +300°C
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique



Dessus cuir



Talon décroché

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



Technologie Flex System



SYSTÈME DE FERMETURE AVEC SCRATCH UNILATÉRAL



FILS JAUNES EN PARA-ARAMIDE RÉSISTANTS AU FEU

COMPOSITION

Dessus	Croûte de cuir enduite
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Inter PU / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42*	780 g * Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,49	0,28	0,51
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,18

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisser**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge