

SCIES TRÉPANS BI-MÉTAL

Conçues pour des performances optimales dans les aciers, les aciers inoxydables, le bois et les plastiques

Caractéristiques

Référence produit (à l'unité)	Diamètre		Diamètre	Arbre numéro	Acier doux	Outils et inox	Fonte	Laiton	Alu-minium
	Diamètre extérieur (mm)	intérieur tube (mm)	du tube (mm)						
30009-9L	14			1L, 4L ou 5L	580	300	400	790	900
30010-10L	16			1L, 4L ou 5L	550	275	365	730	825
30011-11L	17			1L, 4L ou 5L	500	250	330	665	750
30012-12L	19	13	10	1L, 4L ou 5L	460	230	300	600	690
30098-20MMHS	20			1L, 4L ou 5L	425	210	280	560	630
30013-13L	21			1L, 4L ou 5L	425	210	280	560	630
30014-14L	22	19	13	1L, 4L ou 5L	390	195	260	520	585
30015-15L	24			1L, 4L ou 5L	370	185	245	495	555
30016-16L	25			1L, 4L ou 5L	350	175	235	470	525
30017-17L	27			1L, 4L ou 5L	325	160	215	435	480
30018-18L	29	25	19	1L, 4L ou 5L	300	150	200	400	450
30019-19L	30			1L, 4L ou 5L	285	145	190	380	425
30020-20L	32			2L, 3L ou 6L	275	140	180	360	410
30021-21L	33			2L, 3L ou 6L	260	135	175	345	390
30022-22L	35		25	2L, 3L ou 6L	285	145	190	380	425
30023-23L	37			2L, 3L ou 6L	240	120	160	315	360
30024-24L	38		32	2L, 3L, 6L ou 7L	230	115	150	300	345
30025-25L	40			2L, 3L, 6L ou 7L	220	110	145	290	330
30026-26L	41			2L, 3L, 6L ou 7L	210	105	140	280	315
30027-27L	43			2L, 3L, 6L ou 7L	205	100	135	270	305
30028-28L	44	38	32	2L, 3L, 6L ou 7L	195	95	130	250	295
30029-29L	46			2L, 3L, 6L ou 7L	190	95	125	250	285
30030-30L	48			2L, 3L, 6L ou 7L	180	90	120	240	270
30032-32L	51		32	2L, 3L, 6L ou 7L	170	85	115	230	255
30033-33L	52			2L, 3L, 6L ou 7L	165	80	110	220	245
30034-34L	54			2L, 3L, 6L ou 7L	160	80	105	210	240
30036-36L	57		51	2L, 3L, 6L ou 7L	150	75	100	200	225
30037-37L	59			2L, 3L, 6L ou 7L	140	70	95	190	220
30038-38L	60			2L, 3L, 6L ou 7L	140	70	95	190	220
30040-40L	64		51	2L, 3L, 6L ou 7L	135	65	90	180	205
30041-41L	65			2L, 3L, 6L ou 7L	130	65	85	175	200
30042-42L	67		64	2L, 3L, 6L ou 7L	130	65	85	170	195
30043-43L	68			2L, 3L, 6L ou 7L	130	65	85	170	195
30044-44L	70			2L, 3L, 6L ou 7L	125	60	80	160	185
30046-46L	73			2L, 3L, 6L ou 7L	120	60	80	160	180
30048-48L	76		64	2L, 3L, 6L ou 7L	115	55	75	150	170
30050-50L	79			2L, 3L, 6L ou 7L	110	55	70	140	165
30052-52L	83		76	2L, 3L, 6L ou 7L	105	50	70	140	155
30054-54L	86			2L, 3L, 6L ou 7L	100	50	65	130	150
30056-56L	89			2L, 3L, 6L ou 7L	95	45	65	130	145
30058-58L	92		76	2L, 3L, 6L ou 7L	95	45	60	120	140
30060-60L	95		89	2L, 3L, 6L ou 7L	90	45	60	120	135
30062-62L	98			2L, 3L, 6L ou 7L	85	40	55	110	130
30064-64L	102			2L, 3L, 6L ou 7L	85	40	55	110	130
30066-66L	105		89	2L, 3L, 6L ou 7L	80	40	55	110	120
30068-68L	108			2L, 3L, 6L ou 7L	80	40	55	110	120
30070-70L	111			2L, 3L, 6L ou 7L	75	35	50	100	105
30072-72L	114			2L, 3L, 6L ou 7L	75	35	50	100	105
30074-74L	117		102	2L, 3L, 6L ou 7L	70	35	45	90	95
30076-76L	121			2L, 3L, 6L ou 7L	70	35	45	90	95
30080-80L	127			2L, 3L, 6L ou 7L	65	30	40	85	90
30088-88L	140			2L, 3L, 6L ou 7L	60	30	35	80	85
30096-96L	152			2L, 3L, 6L ou 7L	55	25	35	75	85



THE LENOX® ADVANTAGE™

- **Plus longue durée d'utilisation**
Épaisse semelle résistant à la déformation pour une plus longue durée d'utilisation.
- **Configuration unique des dents**
Le modèle *VARI-TOOTH™* breveté optimise la rapidité de coupe et la durée d'utilisation. Brevet n° 5803678.
- **Résistance des dents à l'arrachage**
Conception bi-métal pour limiter l'arrachage des dents.
- **Arbre standard**