



Caractéristiques techniques

- Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
- Protection contre le sciage
- Anse en acier cémenté
- Cylindre qualité ABUS
- Technologie de soudage Diskus® - la meilleur protection contre les effractions
- Original Diskus® design: protection à 360°
- Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Made in Germany
- Deux clés incluses

Utilisation et application

- Protection d'objets de valeurs ou objets à risque moyen de vol
- Pour la protection de camions, d'utilitaires, d'entrepôts d'usine, de portes de caves, etc.
- Idéal en combinaison avec morillons ABUS Diskus® 140, empêchant l'accès à l'anse avec des outils d'effraction

Caractéristiques techniques - Diskus® 28/70

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	10 mm
Hauteur f	70 mm
Largeur a	70 mm
Niveau de sécurité	7
Ouverture horizontale anse b	19,5 mm
Ouverture vertical anse c	17,5 mm
Poids	263 g
Profondeur e	27 mm
Type de fermeture	clé
coloris	acier inoxydable
couleur de surface	argent
à même clé	Non
Ebauche	12874