



STEP'MASTER BLACK BASSE

P702635



S3 SRC



AVANTAGES

Adhérence accrue grâce aux crampons.

DOMAINE D'APPLICATION

B-T.P.
Travaux extérieurs

- Environnements secs
- Environnements humides

LE+ | Excellent coefficient d'adhérence.

Taille	Code
P39	55 195 234
P40	55 195 242
P41	55 195 250
P42	55 195 269
P43	55 195 277
P44	55 195 285
P45	55 195 293
P46	55 195 307
P47	55 195 315

Descriptif

- Chaussure de sécurité basse.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, finition lisse. Épaisseur 2,0 mm.
- Doublure WING TEX respirante et résistante à l'abrasion.
- Fermeture par laçage sur 4 paires d'oeillets métalliques.
- Embout AIR TOE COMPOSITE 200 J large.
- Intercalaire anti-perforation en acier inox. Protection de 100 % de la surface de la plante du pied.
- Résistance à la perforation > 1 100 Newtons.
- Première de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injecté.
- Semelle extérieure en PU bi-densité anti-torsion, anti-abrasion et antistatique.
- Montage Strobel offrant le meilleur compromis entre maintien et souplesse.
- Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

La combinaison de ces technologies AIR TOE, WING TEX et POLYSOFT confère plus de confort au porteur en maintenant le pied frais et sec.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Conditionnement

- 39, 46 et 47 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Disponible du 39 au 47

OPSIAL® équipe votre réussite.

